



Посвящая себя будущему

testo 922 / testo 925

Быстрое измерение температуры в широком диапазоне

Гибкое применение: зонды температуры, с кабелем или беспроводные

Новинка

°C



**Внесен в
Государственный
Реестр Средств
измерений РФ
под № 17272-06**



- 50 лет компании Testo
- Больше инноваций, чем когда-либо
- 50 инноваций в юбилейный год



INNOVATION 2007

testo 922

Дифференциальный термометр фиксирует данные измеренной температуры от двух подсоединенных зондов термопар и отображает их одновременно.

Дифференциальная температура может быть вычислена нажатием одной кнопки.

Данные текущих измерений также как и макс/миним значения могут быть распечатаны на месте замера на портативном Testo принтере.

Также с помощью функции циклической печати данные могут распечатываться, например, 1 раз в минуту.

testo 922, 2-х канальный прибор для измерения температуры, термопара Тип К, с батарейкой и протоколом калибровки

Номер заказа
0560 9221

Цена*
201 Евро

testo 925

Одноканальный прибор для измерения температуры с помощью быстродействующих и надежных зондов термопар.

При превышении границ предельных значений раздается аудио сигнал тревоги.

Данные текущих измерений, такие как макс/миним значения могут быть распечатаны на месте замера на портативном Testo принтере.

testo 925, 1 канальный прибор для измерения температуры, термопара Тип К, аудио сигнал тревоги, с батарейкой и протоколом калибровки

Номер заказа
0560 9250

Цена*
131 Евро

Быстрое измерение температуры в широком диапазоне



Измерение температуры в полутвердых материалах с помощью супер быстрого проникающего зонда, идеален для пластика и пищевых продуктов ит.д.



Одновременное измерение с testo 922 перегрева и переохлаждения в холодильных системах

Преимущества testo 922

- 2-х канальный измерительный прибор с радио зондом (опция)*
- Отображает дифференциальную температуру
- Циклическая печать данных, например, раз в минуту

Преимущества testo 925

- 1 канальный измерительный прибор
- Аудио сигнал тревоги при превышении границ предельных значений

Общие преимущества testo 922, 925

- Распечатка данных на месте замера на Testo принтере
- Постоянное отображение макс/мин значений
- Кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее
- Прочный защитный чехол TopSafe, предохраняет прибор от грязи и повреждений
- Подсветка дисплея

* - цены включают НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Цены не включают стоимости Государственной Первичной Поверки. Цены приведены для РФ, для других стран цены могут отличаться

Технические данные
























Тип зонда	Тип К (NiCr-Ni)
Изм. диап.	-50 до +1000 °C
Погрешность ±1 цифра	±(0.5 °C + 0.3% от изм.зн.) (-40 до +900 °C) ±(0.7 °C + 0.5% от изм.зн.) (в ост.диап.)
Разрешение	0.1 °C (-50 до +199.9 °C) 1 °C (в ост.диап.)
Рабочая темп.	-20 до +50 °C
Темп. хранения	-40 до +70 °C
Материал/корпус	ABS

Тип батарейки	Алкалиновые
Ресурс батарейки	200 ч (подключен зонд, отключена подсветка) 45 ч (радио режим, отключена подсветка) 68 ч (подключен зонд, включена подсветка) 33 ч (радио режим, подсветка включена)
Габариты	182 x 64 x 40 мм
Вес	171 г
Гарантия	2 года

Принадлежности	№ заказа	Цена*
Принтер Testo с беспроводным IRDA и инфракрасным портом, 1 рулон термобумаги и 4 круглых батарейки, для распечатки данных на месте	0554 0547	338 Евро
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), документация данных измерений читается отчетливо до 10 лет	0554 0568	33 Евро
Кейс алюминиевый большой для транспортировки изм. прибора, 3 зондов и принадлежностей	0516 0200	73 Евро
Кейс алюминиевый маленький для транспортировки изм. прибора и зондов	0516 0201	55 Евро
Чехол из синтетического материала для изм. прибора и зондов	0516 0210	37 Евро
Зарядное устройство для 9V аккумулятора Для внешней зарядки аккумулятора типа Крона	0554 0025	17 Евро
Ручьятка для присоединения измерительных наконечников (0602 5792/0644/0645/0646)	0409 1092	99 Евро
Удлинительный кабель, 5м, зонда термопары Типа К	0554 0592	71 Евро
Чехол TopSafe, защищает от ударов и грязи (testo 922)	0516 0222	37 Евро
Чехол TopSafe, защищает от ударов и грязи (testo 925)	0516 0221	37 Евро



Электронные термометры testo 922, testo 925 внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 17272-06 и допущены к применению в РФ Срок действия сертификата до 01 сентября 2011г. Межповерочный интервал - 1 год

Зонды для воздуха	Иллюстрация	Изм. диапазон	Погрешность	t ₉₉	№ заказа	Цена*
● Прочный зонд для воздуха, термопара Тип К	 115 мм D 4 мм	-60 до +400 °C	Класс 2	25с	0602 1793	78 Евро
Поверхностные зонды						
● Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой также для неровных поверхностей, диапазон измер. краткосрочн до +500°C, термопара Тип К	 115 мм D 5 мм	-60 до +300 °C	Класс 2	3 с	0602 0393	165 Евро
● Водонепроницаемый поверхностный зонд с расширенным наконечником для измерений на плоских поверхностях, термопара Тип К	 115 мм D 5 мм	-60 до +400 °C	Класс 2	30 с	0602 1993	79 Евро
● Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой, с изогнутым наконечником для неровных поверхностей, диапазон измер. краткосрочн. до +500°C, термопара Тип К	 80 мм D 5 мм	-60 до +300 °C	Класс 2	3 с	0602 0993	199 Евро
● Эффективный водонепроницаемый поверхностный зонд, с небольшим измер. наконечником для плоских поверхностей термопара Тип К	 150 мм D 2.5 мм	-60 до +1000 °C	Класс 2	20с	0602 0693	33 Евро
Поверхностный зонд с плоским наконечником с телескоп. рукояткой макс. 600 мм для измерений в труднодоступных точках, термопара Тип К	 660 мм D 25 мм	-50 до +250 °C	Класс 2	3с	0602 2394	310 Евро
Магнитный зонд, сила сцепления прикл. 20 N, с магнитами, для измерений на металлических поверхностях	 35 мм D 20 мм	-50 до +170 °C	Класс 2		0602 4792	245 Евро
Магнитный зонд, сила сцепления прикл. 10 N, с магнитами, для более выс. температур, для измерений на металлических поверхностях	 75 мм D 21 мм	-50 до +400 °C	Класс 2		0602 4892	274 Евро
Зонд обкрутка с "липучкой" Velcro для труб диаметром макс. 120 мм, Tmax +120°C	 395 мм 20 мм	-50 до +120 °C	Класс 2	90 с	0628 0020	73 Евро
Обхватывающий трубу зонд для труб диаметром от 5 до 65 мм, со сменным измер. наконечником. Краткосрочный диапазон измерения до +280°C, термопара Тип К	 35 мм 15 мм	-60 до +130 °C	Класс 2	5 с	0602 4592	207 Евро
Запасной измерительный наконечник для обхватывающего трубу зонда	 35 мм 15 мм	-60 до +130 °C	Класс 2	5 с	0602 0092	66 Евро
Зонд зажим для измерений на трубах, диаметр труб от 15 до 25 мм (макс. 1"), краткосрочный диапазон измерений до +130°C		-50 до +100 °C	Класс 2	5 с	0602 4692	93 Евро
Погружные/проникающие зонды						
● Эффективный быстродействующий погружной зонд, водонепроницаемый, термопара Тип К	 D 1.5 мм 300 мм	-60 до +1000 °C	Класс 1	2с	0602 0593	130 Евро
● Супербыстрый, водонепроницаемый погруж./проник. зонд, термопара Тип К	 60 мм D 5 мм	-60 до +800 °C	Класс 1	3с	0602 2693	159 Евро
Погружной наконечник, гибкий	 D 1.5 мм 500 мм	-200 до +1000 °C	Класс 1	5 с	0602 5792	44 Евро
● Водонепроницаемый погруж./проник. зонд, термопара Тип К	 114 мм D 5 мм	-60 до +400 °C	Класс 2	7 с	0602 1293	57 Евро
Термопары						
термопара с адаптером т/п, гибкая, длина 800мм, фибро стекло, термопара Тип К	 800 мм D 1.5 мм	-50 до +400 °C	Класс 2	5 с	0602 0644	27 Евро
термопара с адаптером т/п, гибкая, длина 1500мм, фибро стекло, термопара Тип К,	 1500 мм D 1.5 мм	-50 до +400 °C	Класс 2	5 с	0602 0645	49 Евро
термопара с адаптером т/п, гибкая, длина 1500мм, тефлон, термопара Тип К,	 1500 мм D 1.5 мм	-50 до +250 °C	Класс 2	5 с	0602 0646	49 Евро
Пищевые зонды						
● Пищевой зонд из нержавеющей стали (IP65), с тефлоновым кабелем до +250 °C, термопара Тип К	 125 мм D 4 мм	-60 до +400 °C	Класс 2	7 с	0602 2292	133 Евро
Прочный пищевой зонд со специальной рукояткой, IP65, усиленный полиуретановый кабель, термопара Тип К	 115 мм D 5 мм	-60 до +400 °C	Класс 1	6 с	0602 2492	150 Евро
Зонд для замороженной продукции, дизайн в виде штопора, термопара Тип К	 110 мм D 8 мм	-60 до +400 °C	Класс 1	15 с	0602 3292	210 Евро
Прочный водонепроницаемый погруж./проник. зонд с метал.защитным шлангом, Tmax +230°C, например, для мониторинга темп. гор. пищ. масла, термопара Тип К	 240 мм D 4 мм	-50 до +230 °C	Класс 1	15 с	0628 1292	120 Евро
● Измерительный прибор вместе с этим зондом водонепроницаем внутри защитного чехла TopSafe						

Другие приборы testo для измерения температуры и других параметров

Измерение температуры



Пищевой Термометр **testo 106**
Температура: -50- +275°C
С сигнальной функцией

№ заказа **Цена***
0560 1063 **70 Euro**



Пищевой Термометр **testo 105**
с наконечником в виде штопора для замороженной продукции
Температура: -50- +275°C

№ заказа **Цена***
0563 1054 **181 Euro**



Контактный термометр **testo 110****
для измерений с помощью NTC зондов
Температура: -50- +150°C

№ заказа **Стоимость прибора с зондами по запросу**
0560 1108



Мини-термометры **testo**
погружные/проникающие
№ заказа **Цена***
0900 0525 **37 Euro**
длина наконечника 120мм, температура до 150°C
№ заказа **Цена***
0900 0526 **54 Euro**
длина наконечника 200мм, температура до 250°C



Мини-термометр **testo** поверхностный
длина наконечника 120мм,
температура -50- + 250°C
Диаметр наконечника - 14мм

№ заказа **Цена***
0900 0519 **54 Euro**



Стиль температуры **testo 905**
Температура - 50-+350°C
Кратковременно до 500°C
Проникающий **testo 905-T1**
№ заказа **Цена***
0560 9051 **99 Euro**
Поверхностный **testo 905-T2**
№ заказа **Цена***
0560 9051 **135 Euro**

Измерение других параметров



Инфракрасный термометр **testo 810*****
Оптика 6:1

Измерение температуры поверхности и температуры воздуха и расчет дифференциальной температуры
Температура поверхности: -50- +300°C
Температура воздуха: -10- +50°C

№ заказа **Цена***
0560 0810 **135 Euro**



Инфракрасные термометры **testo 830****

	№ заказа	Оптика	Цена*
testo 830-T1	0560 8301	10:1	115 Euro
testo 830-T2	0560 8302	12:1	173 Euro
testo 830-T3	0560 8303	2,5:1	540 Euro
testo 830-T4	0560 8304	30:1	345 Euro



Инфракрасный термометр **testo 845**** с опционным модулем влажности
Бесконтактное измерение температуры -35- +950°C
Измерение влажности 0-100% ОВ
Расчет удаленности от точки росы
Расчет поверхностной влажности

№ заказа **Цена***
0563 8450 **1088 Euro**
0563 8451 (с модулем влажности) **1362 Euro**



Логгер температуры **testo 174****
Температура: -30- +70°C
Память 3900 значений
Передача данных на ПК

№ заказа **Цена***
0563 1741 **91 Euro**
Комплект с ПО с интерфейсом
№ заказа **Цена***
0563 1742 **217 Euro**



Логгер температуры **testo 175-T1****
Температура: -35- +70°C
Память 7800 значений
Передача данных на ПК

№ заказа **Цена***
0563 1754 **164 Euro**



Логгер температуры **testo 175-T2****
1 внешний + 1 внутренний каналы
Температура: -35- +70°C (внутренний)
Температура: -40- +120°C (внешний)
Память 16000 значений
Передача данных на ПК

№ заказа **Цена***
0563 1755 **207 Euro**

* - цена указана с НДС со склада в Москве. Оплата в рублях по курсу ЦБ. Для других стран СНГ розничные цены могут отличаться. Проверка приборов оплачивается дополнительно.

** - указанные приборы внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ

*** - поставка данных приборов начиная с июня 2007 года